

Halogen-Metaldampfleuchte symmetrisch Typ HQI 2000 S

 Leider noch kein Bild vorhanden.	Aus dem Programm der HQI Leuchte eignet sich die HQI 2000 S aufgrund hervorragender Lichtverteilungseigenschaften und brillanter Tageslichtfarbwiedergabe für naturgetreue Tageslichtszenen.
---	--

Technische Grundausrüstung:

Gehäuse:	<ul style="list-style-type: none"> – Stahlblechgehäuse beschichtet mit hochhitzebeständigem Lack (schwarz matt) – symmetrischer Rinnenreflektor – Schutzgitter – Sicherheitsglasscheibe
Jalousieblende:	<ul style="list-style-type: none"> – elektronisch gesteuert Lichtschwächung durch DMX 512 Signal
Halterung:	<ul style="list-style-type: none"> – Beidseitig gelagerter Bügel aus Vierkantrrohr – Neigungsfeststeller mit Handgriff – Bohrungen gemäß DIN 15560 zur Aufnahme von Rohrklammern oder Scheinwerfergrundplatten
Elektrotechnische Teile:	<ul style="list-style-type: none"> – Sofortige Heißzündung – Vorschaltgerät mit CEE 32A Steckverbinder und Steuerleitung (230V Schuko) zum betrieb über ein Versatz – Lampe HQI / TS 2000 D (arbeitet an der Farbwiedergabestufe 1 A nach DIN 5035 - Daylight) – Fassung E 40 – Lichtstrom: 180.000 lm – Leistung: 2000 W – Länge Verbindungskabel Leuchte-Vorschaltgerät: 5 m
Maße:	<ul style="list-style-type: none"> – Gewicht Leuchte: 35kg – Gewicht Vorschaltgerät: 45kg – Länge: 730mm – Höhe: 600mm – Breite: 540mm